

JB/T 4279.5—2008

Part 5—Leak test

目 次

前言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 检验项目	1
5 检验方法	2
6 检验结果的处理	2

前 言

——第15部分：往复刮漆试验仪；

本部分为YD/T 4279的第5部分。

1 范围

本标准规定了...

2 规范性引用文件

下列文件中的规定通过本标准的引用而成为本标准的强制性引用文件。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单均不适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 10785-2008 食品中... 本标准规定了... 本标准适用于...

3.1 术语和定义

3.2 采样时，试样不应有打滑移动现象。

4 检定用器具

4.1 天平

4.1.1 天平的称量范围应覆盖被测样品的质量。

4.1.2 天平的称量精度应满足...

4.2 量筒

4.2.1 量筒的容量应覆盖被测样品的体积。

4.2.2 量筒的容量精度应满足...

— 1000 —

本标准规定了...

本标准适用于...

CO CO 在特选内的一公平地位中的月出依。

CO CO 在特选内的一公平地位中的月出依。

CO CO

CO CO

CO CO 在特选内的一公平地位中的月出依。

中 华 人 民 共 和 国

中华人民共和国国家标准

第1部分：总则

GB/T 2715.1-2008

*

机械工业出版社

210mm×297mm·0.25印张·8千字

书号：15111·9028

网址：http://www.chinacp.com.cn

编辑部电话：(010) 88379693

直销中心电话：(010) 88379693

封面无防伪标均为盗版

版权所有 侵权必究